

Tischbohrmaschine Alztronic 14



Tischbohrmaschine Alztronic 14

in Standardausrüstung

Serienmäßige Ausrüstung

Wechselstrommotor 230 Volt, 50 Hz
Drehzahlanzeige digital (LED)
Drehzahlverstellung stufenlos
Wendeschalter für Rechts- und Linkslauf
Spindelschutz mit elektrischer Absicherung
Ein-/Aus Taster
Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS
Anschlussstecker fertig montiert, Kabellänge 3 m
Lackierung: DD-Strukturlack lichtgrau RAL 7035,
anthrazit RAL 7016, schwarz
Stabile Kartonverpackung LxBxH: ca. 800 x 600 x 1050 mm,
Verpackungsgewicht ca. 10 kg

Enthaltene Optionen

- 37.1 Digitale Bohrtiefenanzeige,
0-Punktfestlegung (Bohrbeginn), 4-stellige LED-Anzeige,
Zeichenhöhe 13 mm

Artikelnummer 1588215014



Maschinenpreis inklusive Optionen

2472,00 EUR

Angebotspreis

2235,00 EUR

Alle Preise per Stück, zzgl. MwSt., ab Standort Lage, Zwischenverkauf vorbehalten



Lage | Bad Oeynhausen | Minden | Lübbecke

www.kuhlmann-werrestahl.de

KUHLMANN
Im Seelenkamp 2
32791 Lage
Fon 05232|9505-0

WERRESTAHL
Alte Reichsstraße 15
32549 Bad Oeynhausen
Fon 05731|84225-0

MÜLLER-MINDEN
Wittelsbacherallee 60
32427 Minden
Fon 0571|50525-0

BIEGEBETRIEB LÜBBECKE
Maschweg 8
32312 Lübbecke
Fon 05741|318840

TISCHBOHRMASCHINEN MIT MASCHINENTISCH-HÖHENVERSTELLUNG

Bohrvermögen 14/16 mm

Alle Abb. mit Optionen



	Tischbohrmaschine ALZTRONIC 14	Tischbohrmaschine ALZTRONIC 16
Bohrvermögen Stahl E 335 (St 60)	14 mm	16 mm
Gewindeschneiden Stahl E 335 (St 60)	M 10	M 12
Kurzspindel	MK 2	MK 2
Spindelhub	80 mm	80 mm
Ausladung	190 mm	190 mm
Säulendurchmesser	65 mm	65 mm
Maschinentisch, nutzbare Auflage (b x t)	300 x 240 mm	300 x 240 mm
T-Nuten, Anzahl x Breite x Abstand	2 x 12 x 80 mm	2 x 12 x 80 mm
Abstand Spindel-Maschinentisch min./max.	75/357 mm	75/357 mm
Maschinen-Grundplatte, nutzbare Auflage (b x t)	300 x 240 mm	300 x 240 mm
T-Nuten, Anzahl x Breite x Abstand	2 x 12 x 80 mm	2 x 12 x 80 mm
Abstand Spindel-Grundplatte min./max.	437/437 mm	437/437 mm
Vorschub	von Hand	von Hand
Maschinentisch-Höhenverstellung	Handkurbel	Handkurbel
Maschinenhöhe ohne Optionen ca.	825 mm	825 mm
Nettogewicht ca.	83 kg	83 kg
Antrieb	stufenlos	stufenlos
Motor	0,54 kW	0,54 kW
Spindeldrehzahlen	230 - 4.000 min ⁻¹	100 - 2.000 min ⁻¹
Grundpreis der Maschine	EUR 2.149,-	EUR 2.442,-

Serienmäßige Ausrüstung

Wechselstrommotor 230 Volt, 50 Hz
Drehzahlanzeige digital (LED)
Drehzahlverstellung stufenlos
Wendeschalter für Rechts- und Linkslauf
Spindelschutz mit elektrischer Absicherung
Ein-/Aus Taster

Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS
Anschlussstecker fertig montiert, Kabellänge 3 m
Lackierung: DD-Strukturlack lichtgrau RAL 7035,
anthrazit RAL 7016, schwarz
Stabile Kartonverpackung LxBxH: ca. 800 x 600 x 1050 mm,
Verpackungsgewicht ca. 10 kg

Optionen:

09.	Unterschrank , B x T x H 700 x 600 x 840 mm, Nettogewicht ca. 48 kg / Verpackungsgewicht ca. 16 kg	EUR 426,-
12.1	LED-Maschinenleuchte , mit radial einstellbarem Lichtstrahl, Anschlussleistung 230 V, Schutzart IP 65	EUR 326,-
37.1	Digitale Bohrtiefenanzeige , 0-Punktfestlegung (Bohrbeginn), 4-stellige LED-Anzeige, Zeichenhöhe 13 mm	EUR 236,-

Schnellspann-Bohrfutter und Kegeldorn siehe Seite 8 und Seite 35.