



Bandsäge

eumastar er400 / er500 / er600 / er700 / er800

- Verwindungsfreie Doppelkammer-Schweisskonstruktion
- Dynamisch gewuchtete Vollgussräder
- Vulkanisierte, ballige Gummiauflagen
- Vibrationsfreier Lauf durch genaue Justierung der Bandsägeräder
- Geschlossene Sicherheitsbauform
- Großflächiger, feingehobelter Graugusstisch
- Federnd gelagertes oberes Bandsägenrad
- Jeweils 2 Absaugstutzen bei den Modellen ER 700 und ER 800

Betriebsfertige Standardausrüstung GS-staubgeprüft:

- Hochwertiges Bandsägeblatt
- Blattspannungsanzeige ab Modell ER 500
- APA-Präzisionsführungen
- Mechanische Schnitthöheneinstellung
- Schwenkbarer Gusstisch
- Auswechselbare Spezialtischeinlage
- Stabiler Anschlag mit Schnellklemmung
- Exakt geführter Gehrungsanschlag
- Spezialschalter mit verriegelter Bremsenlüftung
- Automatischer Bremsmotor
- Strömungsgünstiger Absaugstutzen.

Sonderzubehör:

- Bandsägeblätter für spezielle Einsätze
- Fahrvorrichtung für alle Modelle
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Ständer in Rechtsausführung.



Technische Daten	er400	er500	er600	er700	er800
Bremsmotor 380 V in KW:	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0
Bandgeschwindigkeit 1/min:	1.300	1.500	1.500	1.570	1.700
Rad-Durchmesser in mm:	400	500	600	700	800
Schnitthöhe max. in mm:	170	320	395	410	440
Sägeblattbreite max. in mm:	20	30	35	40	45
Sägeblattlänge max. in mm:	3.330	4.145	4.725	5.140	5.775
Tischgröße b x l in mm:	440 x 550	680 x 500	80 x 630	970 x 700	1.135 x 760
Absaugstutzen ø in mm:	2 x 100	2 x 100	2 x 100	2 x 120	2 x 120
Gewicht netto ca. in kg:	130	220	280	430	550
Außenmaße in mm:	1.750	1.925	2.120	2.270	2.480
höhe in mm:	760	935	1.090	1.255	1.480
Breite in mm:	500	550	650	735	800
Tiefe in mm:	900	900	920	920	930

Bestell-Nr.	er400	er500	er600	er700	er800
-------------	-------	-------	-------	-------	-------